



Steffen Haupt
Moritzer Straße 35 01589 Riesa-Poppitz
Tel. 03525/ 68 01 - 0 Fax: 03525/ 6801 - 20
e-mail: info@haupt-hydraulik.de
Internet: www.haupt-hydraulik.com

Axialkolbenpumpe PV

verstellbare Ausführung

Konstruktionsstand 42 / 43

HY30-3243/DE



KATALOG

Vertrieb

Frau Krauspe Tel.: 03525 680110
Frau Göhler Tel.: 03525 680111

krauspe@haupt-hydraulik.de
goehler@haupt-hydraulik.de

Technischer Außendienst

Herr Burkhardt Tel.: 03525 680112


burkhardt@haupt-hydraulik.de

Inhalt	Seite
Allgemeine Information.....	3
Bestellschlüssel.....	4
Schalldruckpegel.....	8
Wirkungsgrade und Leckölverhalten.....	9
Abmessungen.....	11
Montagesätze für Durchtrieb.....	17
Durchtrieb, Wellenbelastung.....	18
Regler	
Abmessungen Regler.....	19
Druckregler.....	23
Load-Sensing-Regler.....	24
Leistungsregler.....	25
Leistungsregler / Kennlinien.....	26
Elektrohydraulische Regelung.....	27
Elektronikmodul PQDXXA-Z00.....	28
Programmierung Elektronikmodul.....	29
Reglerzubehör.....	30

Technische Merkmale

- geräuscharm
- kurze Regelzeit
- servicefreundlich
- hohe Maximaldrehzahl
- kompaktes Design
- 100% Drehmomentübertragung

Mit Durchtrieb für Einfach- und Mehrfachpumpen



PVplus

Technische Daten

	PV063	PV080	PV092	PV140	PV180	PV270
Baugröße	3	3	3	4	4	5
Max Fördermenge [cm ³ /Umdrehung]	63	80	92	140	180	270
Fördermenge bei 1.500 U/min [l/min]	94,5	120	138	210	270	405
Nominaldruck pN [bar]	350	350	350	350	350	350
Maximaldruck p _{max} ¹⁾ [bar]	420	420	420	420	420	420
Max Gehäusedruck [bar]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Min Eingangsdruck absolut [bar]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Max Eingangsdruck [bar]	16	16	16	16	16	16
Eingangsleistung bei 1.500 U/min, 350 bar [kW]	61,5	78	89,5	136	175	263
Höchstzahl ²⁾ [min ⁻¹]	2800	2500	2300	2400	2200	1800
Massenträgheitsmoment [kgm ²]	0,018	0,018	0,018	0,030	0,030	0,098
Gewicht [kg]	60	60	60	90	90	172

1) maximal 20% des Arbeitszyklus

2) Höchstzahl bei Eingangsdruck 1 bar (absolut) und für Viskosität $\nu=30 \text{ mm}^2/\text{s}$

Allgemeine Information

Empfohlene Flüssigkeit

Qualitativ hochwertige mineralische Hydraulikflüssigkeit, z. Bsp. HLP Öle nach DIN 51522/2, Brugger- Wert für allgemeine Anwendungen mindestens 30 N/mm² und für hochbelastete Anlagen 50 N/mm², gemessen nach DIN 51 347-2, siehe auch Dokument HY30-3248/DE Parker "Hydraulik Flüssigkeit"

Viskosität

Viskosität unter normalen Bedingungen sollte bei 16 bis 100 mm²/s (cSt) liegen. Maximale Anlaufviskosität ist 800 mm²/s (cSt).

Dichtungen

Für mineralölbasierende Hydraulikflüssigkeiten werden NBR Dichtungen benutzt. Für syntetische Flüssigkeiten (Phosphorsäureester) sind Fluorkarbon- Dichtungen erforderlich.

Reinheit

Die Reinheit der Flüssigkeit sollte in Übereinstimmung mit ISO 4406:1999 gegeben sein. Wirkungsvolle Filtration sorgt für maximale Funktion der Pumpen und Systemkomponenten.

Auch die Filterelemente sollten ISO-Standard entsprechen und Mindestanforderungen der Filterqualität x (mm) erfüllen: für maximale Lebensdauer Reinheitsgrad 20/8/15 entsprechend ISO 4406:1999; sonst Reinheitsgrad 18/16/13 entsprechend ISO 4406:1999.



**AXIALKOLBEN-
PUMPE,
VERSTELLBARES
VERDRÄNGUNGS-
VOLUMEN,
HOCHDRUCK-
AUSFÜHRUNG**

**GRÖÖE
UND
VERDRÄNGUNGS-
VOLUMEN**

**DREH-
RICHTUNG**

STANDARD

**ANBAU-
FLANSCH**

GEWINDE

DURCHTRIEB

**ANBAU-
PUMPE**

DICHTUNGEN

REGLER

**PUMPE
KONSTRUKTIONS-
STAND:
Bei Bestellung
nicht erforderlich**

siehe nebenstehend →

Code	Verdr.-volumen	Baugröße
063	63 cm ³ /U	3
080	80 cm ³ /U	3
092	92 cm ³ /U	3
140	140 cm ³ /U	4
180	180 cm ³ /U	4
270	270 cm ³ /U	5

Code	Drehrichtung 1)
R	rechtsdrehend

1) auf die Welle gesehen

Code	Anbauflansch		Welle
K	metr. ISO	4-Lochflansch	zylindrisch, Passfeder
L	3019/2	4-Lochflansch	Vielkeilprofil, DIN 5480

Code	Anschluss ²⁾	Gewinde ³⁾
1	BSPP	metrisch
4 ⁴⁾	BSPP	metr. M14

2) Lecköl-, Manometer- und Spülanschluss

3) alle Anschraub- und Befestigungsgewinde

4) nur für PV063-PV180: Druckflansch 1 1/4" mit 4xM14 statt 4xM12

Code	Dichtungen
N	NBR (Nitril)

Code	Ausführung Anbaupumpe
1	Einzelpumpe, ohne Anbaupumpe und Kupplung

Code	Durchtriebsvariante ohne Durchtriebsadapter
T	Einzelpumpe für Durchtrieb vorbereitet

Montagesätze zum flexiblen Aufbau von Mehrfachpumpen siehe Seite 17.

Standarddruckregler			
Code		Reglerausführung	
0	0	1	ohne Regler
F	D	S	10 - 140 bar, Spindel + Kontermutter
F	H	S	40 - 210 bar, Spindel + Kontermutter
F	W	S	70 - 350 bar, Spindel + Kontermutter
Ausführung fernsteuerbare Regler			
F	R		fernverstellbarer Druckregler
F	F		Druck-Strom- (Load-Sensing)- Regler
Variation fernsteuerbare Regler			
		C	externe Druckabschneidung ⁸⁾
		1	Lochbild NG6 auf Regleroberseite
		P	Pilotventil PVAC1P* aufgebaut

Leistungs- bzw. Momentenregelung						
Code		Größenzuordnung			Reglerausführung	
		063 092	140	180	270	
						Nennleist. [kW] bei 1500 min ⁻¹
						Nenn-Drehmoment [Nm]
G						11
H						15
K						18,5
M						22
S						30
T						37
U						45
W						55
Y						75
Z						90
2						110
3						132
Funktion						
	L					Leistungsregelung
	C					Leistungsregelung und Load-Sensing
Ausführung						
		A				Lochbild NG 6 Oberseite
		B				ohne Druckabschneidung
		C				einstellbare Druckabschneidung

Code		Reglerausführung	
Elektrohydraulische Regelung			
F	P	V	Hubvolumen-Regelung im geschlossenen Regelkreis, keine Druckabschneidung
U	P		Proportionalhubvolumenregelung
Ausführung			
		R	vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild
		K	wie UPR, mit Proportionalpilotventil PVACRE..35 aufgebaut
		M	wie UPK, mit Drucksensor für Druck- und elektronische Leistungsregelung

Hinweis

Werkseitig eingestellte Regeldruckdifferenz 15+-1bar
Load-Sensing-Regler (nicht Leistungsregler) 10 ± 1 bar

Bestellschlüssel Optionen nach Rücksprache Serie PV



PV
Axialkolbenpumpe, verstellbares Verdrängungsvolumen, Hochdruckausführung

Größe und Verdrängungsvolumen

Code	Verdr.-volumen	Baugröße
063	63 cm ³ /U	3
080	80 cm ³ /U	3
092	92 cm ³ /U	3
140	140 cm ³ /U	4
180	180 cm ³ /U	4
270	270 cm ³ /U	5

Dreh-Richtung

Standardausführung

Code	Drehrichtung ¹⁾
R	rechtsdrehend
L	linksdrehend

¹⁾ auf die Welle gesehen

Code	Ausführung
1	Standard
9	Sondereinstellung ²⁾

²⁾ mit Sondernummer Kxxxx

Code	Anbauflansch	Welle
D	SAE	4-Lochflansch
E	ISO	4-Lochflansch
F ³⁾	3019/1	4-Lochflansch
G ³⁾		4-Lochflansch
K	metr. ISO	4-Lochflansch
L	3019/2	4-Lochflansch

³⁾ Codes F und G nur für PV140/180

Code	Anschluss ⁴⁾	Gewinde ⁵⁾
1	BSPP	metrisch
3	UNF	UNC
4 ⁶⁾	BSPP	metr. M14
7	ISO 6149	UNC
8	ISO 6149	metrisch

⁴⁾ Lecköl-, Manometer- und Spülanschluss

⁵⁾ alle Anschraub- und Befestigungsgewinde

⁶⁾ nur für PV063-PV180: Druckflansch 1 1/4" mit 4xM14 statt 4xM12

Anbauflansch

Gewinde

Durchtrieb

Kupplung

Dichtungen

Regler

— siehe nebenstehend —

Code	Dichtungen
N	NBR
V	FPM
W	NBR mit PTFE-Wellendichtring
P	FPM mit PTFE-Wellendichtring

Code	Ausführung Anbaupumpe
1	Einzelpumpe, keine Kupplung
2	PV140 oder PV180 angebaut
3	PV Pumpe angebaut
4	Zahnradpumpe angebaut

Option 2, 3 und 4 sind für Einzelpumpen nicht erhältlich. Anbaupumpe mit kompletten Artikelcode spezifizieren.

Code	Durchtriebsvariante	
ohne Durchtriebsadapter		
T	Einzelpumpe für Durchtrieb vorbereitet	
mit Durchtriebsadapter		
Als Einzelteil ¹⁰⁾		
A	SAE A, Ø 82.55 mm	MK-PVBGxAMN
B	SAE B, Ø 101.6 mm	MK-PVBGxBMN
C ⁷⁾	SAE C, Ø 127 mm	MK-PVBGxCMN
D ⁷⁾	SAE D, Ø 152,4 mm	MK-PVBGxDMN
E ⁸⁾	SAE E, Ø 165,1 mm	MK-PVBGxEMN
G ⁹⁾	metrisch, Ø 63 mm	MK-PVBGxGMN
H	metrisch, Ø 80 mm	MK-PVBGxHMN
J	metrisch, Ø 100 mm	MK-PVBGxJMN
K ⁷⁾	metrisch, Ø 125 mm	MK-PVBGxKMN
L ⁷⁾	metrisch, Ø 160 mm	MK-PVBGxLMN
M ⁸⁾	metrisch, Ø 200 mm	MK-PVBGxMMN

Siehe Abmessung für Details

⁷⁾ nur für PV063 und größer

⁸⁾ nur für PV270

⁹⁾ nur für PV063 - PV092

¹⁰⁾ x= Baugröße, siehe Seite 17.

Montagesätze zum flexiblen Aufbau von Mehrfachpumpen siehe Seite 17.



Bestellschlüssel Optionen nach Rücksprache Serie PV

Standarddruckregler		
Code_	Reglerausführung	
0 0 1	ohne Regler	
1 0 0	mit Abdeckplatte, keine Reglerfunktion	
F D S	10 - 140 bar, Spindel + Kontermutter	
F H S	40 - 210 bar, Spindel + Kontermutter	
F W S	70 - 350 bar, Spindel + Kontermutter	
Ausführung fernsteuerbare Regler		
F R	fernverstellbarer Druckregler	
F S	Ausführung R, für Schnellentlastungsventil	
F F	Druck-Strom- (Load-Sensing) Regler	
F T	2-Ventil-Load Sensing Regler	
Variation fernsteuerbare Regler		
C	externe Druckabschneidung ¹⁴⁾	
1	Lochbild NG6 auf Regleroberseite	
2	wie 1, aber mit zus. ext. Steuerölschl. ¹⁶⁾	
P	Pilotventil PVAC1P* aufgebaut	
K	Proportional-Pilotventil Typ PVACRE..35 aufgebaut	
L	man. Pilotventil mit 2H-Schloß aufgebaut	
Z	Zubehör aufgebaut ¹⁵⁾	

Leistungs- bzw. Momentenregelung								
Code		Größenzuordnung				Reglerausführung		
		063	140	180	270	Nennleist. [kW] bei 1500 min ⁻¹		Nenn-Drehmoment [Nm]
		092						
G						11		71
H						15		97
K						18,5		120
M						22		142
S						30		195
T						37		240
U						45		290
W						55		355
Y						75		485
Z						90		585
2						110		715
3						132		850
Funktion								
	L					Leistungsregelung		
	C					Leistungsregelung und Load-Sensing		
Ausführung								
	A					Lochbild NG 6 Oberseite		
	B					ohne Druckabschneidung		
	C					einstellbare Druckabschneidung		
	K					Proportional Pilotventil PVACRE..35 aufgebaut		
	Z					Zubehör aufgebaut ¹⁵⁾		

Code		Reglerausführung	
Elektrohydraulische Regelung			
F	P	V	geschlossener Regelkreis, keine Druckabschneidung
U	P		Proportionalhubvolumenregelung
Ausführung			
		R	vorgesteuerter Druckregler, NG6 Lochbild
		K	wie UPR, mit Proportionalpilotventil PVACRE..35 aufgebaut
		M	wie UPK, mit Drucksensor für Druck- und elektronische Leistungsregelung
		Z	Ausführung R, Zubehör aufgebaut ¹⁵⁾

Hinweis

Regeldruckdifferenz Δp wird eingestellt:

Fernsteuerbare Druckregler, Leistungsregler 15 ± 1 bar

(Codes FR*, FT*, *L*, *C*, UPR, UPD, UPZ, UPG)


Load-Sensing Regler (nicht Leistungsregler) 10 ± 1 bar (Codes FF*)

¹⁴⁾ nicht für Zwei-Ventil Regler


¹⁵⁾ Zubehör nicht enthalten; separat mit vollem Code bestellen, siehe Seite 27-28

¹⁶⁾ nur Codes *FR* und *FT*


PV063 - PV092




PV180



PV140



PV270




Typische Schalldruckpegel für Einzelpumpen, gemessen im reflektionsarmen Messraum nach DIN 45 635, Teil 1 und 26. Mikrofonabstand 1m. Drehzahl: $n = 1500 \text{ min}^{-1}$.

Alle Werte gemessen mit Hydrauliköl mit einer Viskosität von $30 \text{ mm}^2/\text{s}$ (cSt) bei $50 \text{ }^\circ\text{C}$.

Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme

PV063




Wirkungsgrad und Leckölverhalten PV063, PV080 und PV092

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von $n = 1.500 \text{ min}^{-1}$, einer Temperatur von $50 \text{ }^\circ\text{C}$ und einer Viskosität von $30 \text{ mm}^2/\text{s}$.


Leckölstrom und Steuerölstrom des vorgesteuerten Reglers werden über den Leckölanschluss der Pumpe abgeführt.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckölwerte gelten nur für den statischen Betrieb. Bei dynamischer Belastung durch schnelle Regelvorgänge wird das vom Stellkolben verdrängte Öl ebenfalls über den Leckölanschluß der Pumpe abgeführt. Dieser dynamische Stellvolumenstrom kann kurzzeitig bis 80 l/min betragen. Deshalb ist die Leckölleitung mit vollem Querschnitt des Anschlusses direkt zum Behälter zu führen.


PV080



Leckölverhalten PV063-092




PV092



Wirkungsgrad, Leistungsaufnahme

PV140




Wirkungsgrad und Leckölverhalten PV140, PV180 und PV270

Die Wirkungsgradkennlinien sind gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von $n = 1.500 \text{ min}^{-1}$, einer Temperatur von $50 \text{ }^\circ\text{C}$ und einer Viskosität von $30 \text{ mm}^2/\text{s}$.


Leckölstrom und Steuerölstrom des vorgesteuerten Reglers werden über den Leckölanschluss der Pumpe abgeführt.

Bitte beachten Sie: Die unten dargestellte Leckölwerte gelten nur für den statischen Betrieb. Bei dynamischer Belastung durch schnelle Regelvorgänge wird das vom Stellkolben verdrängte Öl ebenfalls über den Leckölanschluß der Pumpe abgeführt. Dieser dynamische Stellvolumenstrom kann kurzzeitig bis 120 l/min betragen. Deshalb ist die Leckölleitung mit vollem Querschnitt des Anschlusses direkt zum Behälter zu führen.


PV180




Leckölverhalten PV140-180




PV270



Leckölverhalten PV270




PV063 - 092, metrische Ausführung




Dargestellt ist die Ausführung mit Standard Druckregler, Drehrichtung „rechts“. Bei Drehrichtung „links“ liegen die Anschlüsse spiegelbildlich.

PV063 - 092, Ausführung SAE




Ausführung mit Durchtrieb



Durchtriebsadapter sind lieferbar für folgende Anbaumaße



Zeichnungsangabe	A	B	C	D	E	F	G	Hinweis
Antriebsoption								
A	82,55	10	-	-	-	100	M8	SAE A 2-Loch
B	101,6	12	127	89,8	M12	146	M12	SAE B 2/4-Loch
C	127	14	161,6	114,5	M12	181	M16	SAE C 2/4-Loch
D	152,4	14	228,5	161,6	M16	-	-	SAE D 4-Loch
G	63	10	85	60,1	M8	100	M8	2/4-Loch
H	80	10	103	72,8	M8	109	M10	2/4-Loch
J	100	12	125	88,4	M10	140	M12	2/4-Loch
K	125	12	160	113,1	M12	180	M16	2/4-Loch
L	160	12	200	141,4	M16	-	-	4-Loch

PV140 - 180, metrische Ausführung




Dargestellt ist die Ausführung mit Standard Druckregler, Drehrichtung „rechts“. Bei Drehrichtung „links“ liegen die Anschlüsse spiegelbildlich.

PV140 - 180, Ausführung SAE




Ausführung mit Durchtrieb




Durchtriebsadapter sind lieferbar für folgende Anbaumaße

Zeichnungsangabe	A	B	C	D	E	F	G	Hinweis
Antrieboption								
A	82,55	10	-	-	-	106	M10	SAE A 2-Loch
B	101,6	12	127	89,8	M12	146	M12	SAE B 2/4-Loch
C	127	14	161,6	114,5	M12	181	M16	SAE C 2/4-Loch
D	152,4	14	228,5	161,6	M16	-	-	SAE D 4-Loch
H	80	10	103	72,8	M8	109	M10	2/4-Loch
J	100	12	125	88,4	M10	140	M12	2/4-Loch
K	125	12	160	113,1	M12	180	M16	2/4-Loch
L	160	12	200	141,4	M16	-	-	4-Loch

PV270, Ausführung SAE



Ausführung mit Durchtrieb



Durchtriebsadapter sind lieferbar für folgende Anbaumaße

Zeichnungsangabe	A	B	C	D	E	F	G	Hinweis
Antriebsoption								
A	82,55	8	-	-	-	106	M10	SAE A 2-Loch
B	101,6	11	127	89,8	M12	146	M12	SAE B 2/4-Loch
C	127	13,5	161,6	114,5	M12	181	M16	SAE C 2/4-Loch
D	152,4	13,5	228,5	161,6	M16	229	M20	SAE D 2/4-Loch
E	165,1	17	317,5	224,5	M20	-	-	SAE E 4-Loch
H	80	8,5	103	72,8	M8	109	M10	2/4-Loch
J	100	10,5	125	88,4	M10	140	M12	2/4-Loch
K	125	10,5	160	113,1	M12	180	M16	2/4-Loch
L	160	13,5	200	141,4	M16	224	M20	2/4-Loch
M	200	13,5	250	176,8	M20	-	-	4-Loch

Maximal zulässige Drehmomente [Nm]

Wellen-Code	PV063-092	PV140-180	PV270
D	1320	2000	2000
E	1218	2680	2680
F	--	1320	--
G	--	1640	--
K	1150	1900	2850
L	1400	2650	3980
Max. Drehmomentübertragung am Wellenende	560	1100	1650

Wichtiger Hinweis

Das maximal zulässige Drehmoment der Antriebswelle darf nicht überschritten werden. Bei 2-fach Kombinationen ist dies kein Problem, da 100% Durchtrieb. Jedoch bei 3-fach (und mehr) Kombinationen kann das Drehmoment überschritten werden.

Deshalb ist es erforderlich, die Gesamtbelastung zu ermitteln und mit den zulässigen Grenzkennwerten zu vergleichen.

Bedingung: Ermittelter Belastungswert < Grenzkennwert

Damit diese notwendige Überprüfung der zulässigen Gesamtbelastung möglichst einfach durchzuführen ist, sind die in der nebenstehenden Tabelle aufgeführten Grenzkennwerte für die jeweiligen Pumpengrößen und Wellenausführungen festgelegt worden.

Die zu ermittelnde **Gesamtbelastung** ergibt sich aus der Summe der Belastungswerte der einzelnen Pumpenstufen.





Gesamtbelastung der Mehrfachpumpe
= Summe der Belastung der Einzelpumpen

Den **Belastungswert für jede einzelne Pumpenstufe** erhält man durch Multiplikation des maximalen Betriebsdruckes p (bar) mit dem maximalen Hubvolumen Vg [cm³/U].



Belastungswert der einzelnen Pumpenstufe
= p x Vg

Pumpe	Welle	Grenzkennwert
PV063-092	D	77280
	E	72450
	K	67620
	L	83720
PV140-180	D	118400
	E	158760
	F	78750
	G	97650
	L	157500
PV270	D	119000
	E	159700
	K	170100
	L	236250



Abmessungen Standard-Druckregler, Code ...FDS, ...FHS, ...FWS




Abmessungen fernsteuerbarer Druck- und Load-Sensing Regler, Codes ...FRC, ...FFC




Fernsteuer-Anschluß pP (Code ...FRC) bzw.
 LS-Anschluß pF (Code ...FFC)




Abmessungen Leistungsregel-Pilotventil und Wegsensor



Pumpengehäuse




Abmessungen Regler mit NG6-Lochbild für Pilotventile, Codes ...FR1, ...FR2, ...FF1



Regler mit Code ...FR1 haben keinen Fernsteueranschluß.

Abmessungen Regler mit aufgebautem Druckpilotventil, Codes ...FRP, ...FFP




Regler mit den Codes ...FRD, ...FFD haben ein Proportional-Druckpilotventil Typ PVACPPC**35 aufgebaut;
 Regler mit den Codes ...FRK, ...FFK haben ein Proportional-Druckpilotventil Typ PVACREC**35 aufgebaut;
 ** für Gewinde- und Dichtungsoption;


Abmessungen der Pilotventile siehe folgende Seiten

Abmessungen für Leistungsregler Bestellcode *L* und *C* sind identisch mit FR* und FF*.


Abmessungen Zwei-Ventil Load-Sensing-Regler, Code ...FT1, ...FT2, ...FTP




Abmessungen Zwei-Ventil Load-Sensing-Regler mit Proportional-Druck-Pilotventil, Code ...FTK



Abmessungen Proportional-Hubvolumen-Regler, Code ...FPV





Abmessungen Proportional-p/Q-Regler, Codes ...UPR, ...UPK, ...UPM



Standarddruckregler Code F*S

Der Standarddruckregler passt das Hubvolumen der Pumpe dem aktuellen Verbrauch an, sodass ein vorgegebener Systemdruck konstant gehalten wird. Solange der Druck am Pumpenausgang P niedriger als der Sollwert ist (eingestellt an der Feder des Ventils), ist der Arbeitsanschluß A des Regelventils mit dem Tank verbunden und die große Fläche des Stellkolbens drucklos. Die Rückstellfeder hält die Pumpe bei Vollausschwenkung.

Erreicht der Systemdruck den an der Reglerfeder eingestellten Wert, verbindet das Regelventil P₁ mit A, und am Stellkolben stellt sich ein Druck ein, der zum Abschnwenken führt. Dabei wird das Hubvolumen so eingestellt, dass der jeweilige Bedarf des Systems gerade gedeckt wird.





Fernverstellbarer Druckregler Code FRC

Während die Druckeinstellung beim Standarddruckregler direkt am Regler vorgenommen werden muss, kann der fernverstellbare Druckregler über ein geeignetes, am Anschluss P_p angeschlossenes Druckpilotventil vorgesteuert werden. Die Steuerdruckversorgung erfolgt intern im Regler.

Der Steuerölstrom liegt bei 1 - 1,5 l/min. Das Pilotventil kann auch weit entfernt vom Regler montiert werden, so dass eine Druckeinstellung von einer zentralen Schaltwarte aus vorgenommen werden kann. Der fernverstellbare Druckregler reagiert schneller und präziser als der Standarddruckregler und kann bei Schwingungsproblemen mit dem Standarddruckregler oft eine Lösung darstellen.



Das Pilotventil kann natürlich auch elektrisch ansteuerbar (proportional Druckventil) oder schaltbar (Drucklosschaltung) sein.



Fernverstellbarer Druckregler Code FR1

Bei der Version *FR1 des fernverstellbaren Druckreglers besitzt das Regelventil auf seiner Oberseite ein Lochbild NG6, DIN 24340 (CETOP 03 nach RP35H, NFPA D03). Darauf kann ein entsprechendes Pilotventil direkt aufgebaut werden (siehe Option *FRP und *FRK Seite 7). Neben hand- bzw. elektrisch verstellbaren Ventilen können auch komplette Druckstufenschaltungen montiert werden. Parker bietet solche Ventilkombinationen als anbaufertiges Reglerzubehör an.

Die fernverstellbaren Druckregler haben eine werksseitige Differenzdruckeinstellung von 15 bar. Der Regeldruck am Ausgang der Pumpe liegt um diesen Betrag über der jeweiligen Einstellung des Pilotventils.






--- = Lieferumfang FR1

Load-Sensing Regler Code FFC



Beim Load-Sensing Regler erfolgt die Steuerdruckversorgung extern. Der Regler besitzt eine werksseitige Differenzdruckeinstellung von 10 bar. Als Steuersignal dient die Druckdifferenz an einem Hauptstromdrosselventil. Damit erfolgt in erster Linie eine Stromregelung des Pumpenförderstromes, da der Regler die Druckdifferenz an diesem Hauptstromwiderstand konstant hält.

Eine variable Antriebsdrehzahl oder eine schwankende Last hat so in einem weiten Arbeitsbereich keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit eines angeschlossenen Verbrauchers.

Durch Zusatz einer Steuerblende ($\varnothing 0,8$ mm) und eines Druckpilotventils ist eine überlagerte Druckregelfunktion möglich. Siehe hierzu die Darstellung unten links.



Load-Sensing Regler
Code FFC
 externe Blende und Pilotventil



— = Lieferumfang FF1



Der in der Mitte rechts dargestellte **Load-Sensing Regler Code FF1**, mit NG6 Lochbild auf dem Regelventil, ermöglicht den direkten Aufbau eines Pilotventils (siehe Option *FFP und *FFK Seite 7). Die Vorsteuerblende gehört zum Lieferumfang.

Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung von Volumenstrom- und Druckregelung kommt es zu den oben dargestellten Abweichungen von der "idealen" Druckregelkennlinie. Diese Abweichung ist direkt von der Charakteristik des Druckpilotventils abhängig.

Falls eine exaktere Druckabschneidung gewünscht wird, kann auf den **2-Ventil-Load-Sensing Regler Code FT1** ausgewichen werden. Das Schaltschema dieses Reglers ist rechts dargestellt.

Hier wird eine gegenseitige Beeinflussung ausgeschlossen, indem zwei getrennte Regelventile für Volumenstrom- und Druckregelung verwendet werden.

Der 2-Ventilregler ist standardmäßig mit einem NG6 Lochbild auf der Regleroberseite ausgestattet.



— = Lieferumfang

Hydraulisch-mechanische Leistungsregelung

Die hydraulisch-mechanische Leistungsregelung besteht aus einem modifizierten fernverstellbaren Regler (**Code *L***) oder einem modifizierten Load-Sensing Regler (**Code *C***) und einem Vorsteuerventil. Dieses Vorsteuerventil ist in die Pumpe integriert und wird von einer Steuerhülse verstellt. Die Steuerhülse hat eine auf Pumpengröße und Nennleistung abgestimmte Außenkontur und erzeugt einen festen Zusammenhang zwischen Hubvolumen und Regeldruck.

Bei großem Hubvolumen ist der Ansprechdruck niedriger als bei kleinem Hubvolumen. Damit lässt sich als Regelkennlinie eine Kurve konstanter Eingangsleistung realisieren (siehe Diagramme rechts).

Für jede Nennleistung üblicher Drehstrommotoren bietet Parker eine angepasste Steuerhülse an. Der Austausch der Steuerhülsen ist problemlos auch bei eingebauter Pumpe möglich.

In gewissen Grenzen ist über die vorprogrammierte Leistungseinstellung hinaus eine Anpassung der Nennleistung durch Verstellen der Federvorspannung am integrierten Leistungsgeberventil möglich. So ist mit geringen Zugeständnissen an die Konstanz der Eingangsleistung auch eine Leistungsregelung für andere Drehzahlen als die Nenndrehzahl (1.500 min^{-1}) möglich.

Aufbau des dreistelligen Regler-Bestellcodes

Die erste Stelle bezeichnet die Nennleistung.

Code G = 11,0 kW usw. bis

Code 3 = 132,0 kW

Die zweite Stelle legt die Steuerölquelle fest:

Code L interne Steuerdruckversorgung, für Druck-Regler-Funktion




Code C externe Steuerdruckversorgung, für Load-Sensing-Funktion

Die dritte Stelle des Reglerbestellcodes bezieht sich auf die Pilotventilanordnung für die Druckabschneidung:


Code A das Regelventil besitzt ein NG6 Lochbild zum Aufbau geeigneter Pilotventile

Code B ein externes Pilotventil kann am Anschluß P_P (G1/4) verrohrt werden

Code C ein Pilotventil für manuelle Druckeinstellung gehört bereits zum Lieferumfang. Maximaler Einstelldruck 350 bar







Achtung:
 Falls an Ausführung *CB ein externes Pilotventil und eine 0,8 mm Blende angeschlossen werden, muss die Blende im Anschluss P_F entfernt werden.



Die Diagramme zeigen typische Leistungskurven unter den angegebenen Systemparametern:

Drehzahl : n = 1500 U/min
 Temperatur : t = 50 °C
 Fluid : HLP, ISO VG46
 Viskosität : $\nu = 46 \text{ mm}^2/\text{s}$ bei 40 °C

Regelkennlinien Leistungsregler





Proportional-Verdrängungsvolumenregler, Code FPV

Mit dem Proportional-Verdrängungsvolumenregler *FPV kann das Hubvolumen der Pumpe über ein elektrisches Eingangssignal beeinflusst werden.

Das momentane Fördervolumen der Pumpe wird durch einen induktiven Wegaufnehmer LVDT erfasst und im Elektronikmodul PQDXXA mit dem Sollwert verglichen. Der Sollwert wird als elektrisches Signal vorgegeben.

Das Elektronikmodul vergleicht permanent Hubvolumen-Istwert mit dem Sollwert und liefert einen Ansteuerstrom zum Proportionalmagneten des Regelventils.

Eine Abweichung vom Sollwert führt zu einer Änderung des Ansteuerstroms. Das Regelventil verändert dann den Druck auf der großen Stellkolbenfläche der Pumpe (Anschluss A) so lange, bis der Sollwert wieder erreicht ist. In der Version FPV findet keine Druckregelung statt. Der hydraulische Kreislauf muss durch ein Druckbegrenzungsventil abgesichert werden.





[] = Lieferumfang FPV

Proportional-Verdrängungsvolumenregler mit überlagerter Druckregelung, Codes UPR, UPK und UPM

Regloption *UPR enthält eine elektrohydraulische Hubvolumenregelung und eine Druckregelstufe, die an einem Umlenkblock angeordnet sind. Die Druckregelung überlagert die Hubvolumenregelung.

Der Umlenkblock hat ein NG6 Lochbild auf der Oberseite. Mit dem Aufbau eines geeigneten Druckpilotventils (nicht im Lieferumfang) kann somit eine elektrohydraulische pQ-Regelung verwirklicht werden.





[] Lieferumfang UPR
[] zusätzlich bei UPK

Das proportionale Druckpilotventil PVACRE..35 ist auf den Betrieb mit Parker Pumpenreglern abgestimmt und gehört beim Bestellcode *UPK zum Lieferumfang.

Das Elektronikmodul PQDXXA enthält neben der Hubvolumenregelung auch einen Ansterverstärker für dieses Proportionaldruckventil.

Beim Bestellcode *UPM ist (zusätzlich zu *UPK) ein Drucksensor Parker SCP 8181 CE im Lieferumfang enthalten.

Gemeinsam mit dem Elektronikmodule PQDXXA kann eine Druckregelung im geschlossenen Regelkreis oder eine elektronische Leistungsregelung aufgebaut werden.



[] = Lieferumfang UPM


Hinweis:

Der Mindestdruck der Pumpe liegt, abhängig vom System und dem verwendeten Pilotventil, im Bereich zwischen 20 und 30 bar. Ein vollständiges Abschnwenken der Pumpe ist unterhalb dieses Systemdruckes nicht möglich.


Das digitale Parker Elektronikmodul PQDXXA-Z00 für Tragschienenmontage ist kompakt, schnell zu montieren und über steckbare Schraubanschlüsse einfach zu verdrahten.

Eigenschaften

- Digitaler Schaltungsaufbau
- Parametereinstellung über serielle RS-232 Schnittstelle
- Alle Einstellungen (Rampen, MIN/MAX, etc.) können gespeichert werden, und so via PC an andere Module übertragen werden
- Rampenzeiten bis zu 60 Sekunden
- Entspricht den einschlägigen europäischen EMV Vorschriften
- Einfach zu handhabende PC Software
- Deckt alle Größen von 16 bis 270 cm³/U ab
- Für alle Funktionen: Hubvolumenregelung, Hubvolumenregelung mit Drucksteuerung, Hubvolumenregelung mit Druckregelung und Hubvolumenregelung mit Druckregelung und elektronischer Leistungsbegrenzung



Bestellschlüssel



Kenndaten

Bauart	Modulgehäuse für Aufschnappmontage auf Tragschiene EN 50022	
Gehäusematerial	Polycarbonate	
Brennbarkeitsklasse	V2...V0 nach UL 94	
Einbaulage	beliebig	
Umgebungstemperaturbereich	[°C]	-20...+55
Schutzart	IP 20 nach DIN 40 050	
Gewicht	[g]	160
Einschaltdauer ED	[%]	100
Versorg.-spannung Ub	[V]	18...30 (VDC), Welligkeit < 5% eff., stoßspannungsfrei
Einschaltstrom, typ.	[A]	22 für 0,2 ms
Stromverbrauch, max	[A]	< 2,0 für Hubvolumenregelung < 4,0 für p-Q-Regelung
Signalaufösung Eing.	[%]	0,025 (Leistungsregelung: 0,1%)
Schnittstelle	RS 232C, 9600 baud, 3,5 mm Cinch	
EMV	EN 50 081-2, EN 50 082-2	
Anschlussklemmen	Schraubklemmen 0,2...2,5 mm ² , steckbar	
Anschlusskabel	[mm ²]	1,5 gemeinsam abgeschirmt, für Versorgung und Magnete 0,5 gemeinsam abgeschirmt, für Sensoren und Signale
Leitungslänge max.	[m]	50

Zur Programmierung des Moduls via PC wird ein Verbindungskabel benötigt. Bitte separat unter Bestellnummer „PQDXXA-Kabel“ bestellen.

Programmier-Software

Die Programmierung der Regelmodule erfolgt in einer leicht erlernbaren Weise. Um Pumpengröße und Regel-funktion zu definieren und um die Regelparameter zu modifizieren wird das Programm **ProPVplus** gestartet. Dieses Programm läuft unter WINDOWS® 95 und höher.

Die aktuelle Version dieser Software kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden:

http://www.parker.com/euro_pmd

Die Software bietet die folgenden Eigenschaften:

Das **TERMINAL** Fenster zum Auslesen oder Setzen der Modul- und Regelparameter. Mit Hilfe der SAVE Schaltfläche kann der gesamte Parametrierprozeß einschließlich der Kommentare im RTF (Rich Text Format) abgelegt werden.

Das **MONITOR** Fenster erlaubt die Darstellung von Prozeßvariablen im numerischen Format.


Das **OSZILLOSKOP** Fenster stellt Prozessvariable als Kurve dar. Das Oszilloskop bietet eine START/STOP Funktion. Die Darstellungen können gespeichert werden, um sie z.B.: in andere Programme zu importieren.

Merkmale


- Darstellung und Dokumentation von Parametersätzen
- Speichern und Zurückladen optimierter Parametersätze
- Oszilloskop-Funktion für einfache Inbetriebnahme und Parameteroptimierung
- Standard Parametersätze für alle PVplus Kolbenpumpen sind bereits im Datenspeicher hinterlegt.

Kennlinien

Typische statische Kennlinie



Typische dynamische Kennlinie



Sprungantworten (50-300 bar)


Baugröße	TA [ms]	TR [ms]
PV092	90	90
PV180	170	170
PV270	250	250

PV	AC								35		
Pumpen Serie PV	Zubehör für Regler	Funktion	Befestigungsschrauben	Gewindeoption	Dichtung	Verstellung	Magnet	Magnetzubehör	Nenn- druck 350 bar		
Code	Funktion		Code	Gewinde	Code	Dichtung	Code	Verstellung	Code	Magnetzubehör	
1P	1 Druckstufe		M	metrisch	N	NBR	S	Verstellspindel mit Kontermutter	ohne	für Funktionen 1P Klemmkasten mit freien Kabelenden Gerätestecker ISO4400 ohne Leitungsdose	
1E	1 Druckstufe, elektrische Entlastung		S	SAE / UNC	V	FPM			C		
2P	2 Druckstufen, elektrische Umschaltung								W		
2E	2 Druckstufen, elektrische Entlastung, stromlos Niederdruck		Code	Befestigungsschrauben/Anschlüsse						Code	Magnetspannung
2M	2 Druckstufen, elektrische Umschaltung, stromlos entlastet		C	für Einzelregler Typ MR* oder MF* ohne Schrauben ¹⁾						ohne	für Funktionen 1P 110V/50Hz - 120V/60Hz 220V/50Hz - 240V/60Hz 24V DC
			S	für Code UP* / MT* + KS 45						Y	
			M	für Code UP* + KS 45						T	
			U	für Code UP* + KS 42						J	


¹⁾Befestigungsschrauben Code "S" nur in Verbindung mit Gewindeoption "M"

Reglerzubehör ist nur in Verbindung mit der Pumpe erhältlich. Umfang Ersatzteil- und Reparatursätze siehe Ersatzteilliste (auf Anfrage: PVI-PVAC-DE).


**Abmessungen
 PVAC1P***




PVAC1E*




PVAC2P*




PVAC2M*/PVAC2E*




Schaltplan PVAC1P*




Schaltplan PVAC1E*



Schaltplan PVAC2P*



Schaltplan PVAC2M* / PVAC2E*



Bestellschlüssel proportional Druckregelventil

PV	AC	RE				
Pumpen Serie PV	Zubehör für Regler	Prop. Druckventil	Befestigungsschrauben	Gewindeoption	Dichtung	Nenndruck

Code	Befestigungsschrauben / Anschlüsse
C	für Einzelregler Typ *MR* oder *MF*
T	für Zweiventilregler Typ FT*
S	ohne Schrauben
M	für Code UP*/MT* + KS 45
U	für Code UP* + KS 42

Code	Gewindeoption
M	metrisch
S	SAE / UNC




Code	Nenndruck
35	350 bar
42	420 bar

Code	Dichtung
N	NBR
V	FPM

Proportional-Druckregelventil

Proportional-Druckpilotventile der Serie PVACRE* (RE06...) werden von externen Elektronikmodulen angesteuert (siehe Katalog HY11-3500). Sie erlauben eine




stufenlose elektronische Einstellung des Ansprech- bzw. Regeldruckes der Pumpenregelung.



Schaltplan PVACRE*

Abmessungen PVACRE*

Beispiel für PVACRE* aufgebaut





Hinweis

Die in dieser Druckschrift oder in Form anderer Informationen durch die Parker Hannifin GmbH & Co. KG, ihre Niederlassungen, Vertriebsbüros oder ihre autorisierten Werksvertretungen gemachten Angaben sind für Anwender mit Sachkenntnissen bestimmt. Vom Anwender ist eine Überprüfung der über das ausgewählte Produkt gemachten Angaben auf Eignung für die geforderten Funktionen erforderlich. Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsabläufe in einem System muss der Anwender prüfen und sicherstellen, daß durch die Eigenschaften des Produkts alle Forderungen hinsichtlich Funktion und Sicherheit des Systems erfüllt werden.

Verkaufs-Angebot

Wenden Sie sich bitte wegen eines ausführlichen Verkaufs-Angebotes an Ihre Parker-Vertretung.